类型		NY4013	NY4023	NY4033	NY4043	NY4053	NY4063	NY4073	NY4078
用于 MCU 模块的插槽 1		NY4110, NY4112							
用于驱动模块/通信模块的插槽 2		NY4120, NY4130, NY4140, NY4150/10, NY4160	-						NY4150/10
用于驱动模块的插槽 2 和 3		-	NY4120, NY4130, NY4140, NY4150/10, NY4160	-				NY4120/10	-
用于驱动模块的插槽 2、3、4		-		NY4120, NY4130, NY4140, NY4150/10, NY4160	-		NY4120, NY4125, NY4140, NY4160	-	
用于驱动模块的插槽 2、3、4、5		-			NY4120, NY4130, NY4140, NY4150/10, NY4160	-			
用于驱动模块的插槽 2、3、4、5 和 6		-				NY4120, NY4130, NY4140, NY4150/10, NY4160	-		

规范和标准

类型		NY4013	NY4023	NY4033	NY4043	NY4053	NY4063	NY4073	NY4078
认证		CE/UL - - - - - -							

尺寸

类型		NY4013	NY4023	NY4033	NY4043	NY4053	NY4063	NY4073	NY4078
A	mm	225	240	353.5	353.5	353.5	300	210	170
B	mm	130	180	183	208	238	240	170	125
C	mm	157.9	157.9	157.9	157.9	157.9	157.9	157.9	157.9