

Orderkey	2950996
包装单位	5 STK
Sales key	CK6132 -
最小订货量	5 STK
目录页	页 104 (IF_2002)
GTIN	4.01792E+12
单件重量 (不含包装)	99.440 g

注释类型	操作注意事项
注意事项	为了保护继电器的线圈和触点，对感性负载必须使用有效的保护电路进行抑制。

宽度	45 mm
高度	75 mm
深度	82.5 mm

环境温度 (运行)	-20 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C

颜色	绿色
安装位置	任意
组装说明	无间距排列

连接名称	输入侧
连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
硬导线横截面	0.2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面	0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
可连接导线横截面 AWG	24 ... 12

连接名称	输出侧
连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
硬导线横截面	0.2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面	0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
可连接导线横截面 AWG	24 ... 12

污染等级	2
过电压类别	II

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50 更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

